

# Кама PRO шины NT 203



ЦМК шины нового поколения КАМА PRO NT 203 предназначены для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках.

## Описание

ЦМК шины нового поколения КАМА PRO NT 203 предназначены для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках.

- улучшение конструкции шины и использование новой рецептуры резиновой смеси позволило увеличить эксплуатационный ресурс шины на 20% в сравнении с моделями предыдущих поколений, а также повысить индекс нагрузки до 164 (5000 кг);
- улучшенное сцепление с дорогой достигается за счёт специального рисунка протектора с 3D ламелями, позволяющими избежать бокового заноса, в том числе на мокрой или заснеженной дороге, модель имеет маркировку "3PMSF" (Альпийская горка);
- широкие продольные канавки на поверхности шины способствуют лучшему отводу воды из пятна контакта шины с дорогой, а также удалению мелких камней за счёт размещения камневыталкивателей на дне крайних канавок;
- оптимизация профиля шины позволяет лучше распределять напряжение в пятне контакта с дорогой, что увеличивает срок эксплуатации шины и делает её износ более равномерным по всей ширине беговой части;
- высококачественный каркас делает возможным восстановление протектора шины методом как холодной, так и горячей наварок.

# Технические характеристики

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Тип конструкции               | Радиальная  |
| Исполнение                    | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК         |
| Тип рисунка протектора        | Дорожный    |
| Тип вентиля бескамерной шин   | УБ          |
| Дополнительная маркировка     | M+S, 3PMSF  |

## Типоразмеры

|             |  |     |   |
|-------------|--|-----|---|
| R22,5       |  |     |   |
| 385/65R22.5 |  | 164 | К |