

КАМА-230 185/65R14



| | |
|-------------------------------|----------|
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Посадочный диаметр | R14 |
| Категория(индекс) | H |
| Тип рисунка протектора | дорожный |

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Типоразмер | 185/65R14 |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 86 H |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | дорожный |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Наружный диаметр, мм. | 596 ± 6 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 189 |
| Статический радиус, мм. | 270 ± 3 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 7.3 |

| | |
|---|------------|
| Максимальная нагрузка, кг | 530 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 2.5 |
| Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Ездовая камера | УК-14М |
| Тип вентиля камеры | ЛК-35-11,7 |
| Дополнительная маркировка | - |
| Количество шипов, шт. | - |