

Vettore Brina 235/65R16C



| | |
|------------------------|--------|
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 65 |
| Посадочный диаметр | R16C |
| Категория(индекс) | R |
| Тип рисунка протектора | зимний |

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Типоразмер | 235/65R16C |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 115/113 |
| Индекс категории скорости | R |
| Индекс давления PSI | 69 |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Наружный диаметр, мм. | 712 ± 11 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 240 |

| | |
|---|------------|
| Статический радиус, мм. | 328 ± 5 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 15.2 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 1215 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 1150 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4.8 |
| Обод рекомендуемый | 7 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт. | - |