

# NF 202 235/75R17,5



<b>Ширина профиля</b>	235
<b>Высота профиля</b>	75
<b>Посадочный диаметр</b>	R17,5
<b>Категория(индекс)</b>	M
<b>Тип рисунка протектора</b>	Дорожный

## Технические характеристики

<b>Типоразмер</b>	235/75R17,5
<b>Ось назначения рекомендуемая</b>	Рулевая
<b>Ось назначения допускаемая **</b>	Ведущая
<b>Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину</b>	132/130
<b>Индекс категории скорости</b>	M
<b>Индекс давления PSI</b>	115
<b>Тип конструкции</b>	Радиальная
<b>Исполнение</b>	Бескамерное
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	ЦМК
<b>Тип рисунка протектора</b>	Дорожный
<b>Высота рисунка, мм</b>	13.5

<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	130
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	799 ± 6
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	241
<b>Статический радиус, мм.</b>	373 ± 5
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	28.9
<b>Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг</b>	2,000
<b>Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	1,900
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	8.0
<b>Обод рекомендуемый</b>	6.75
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	УБ
<b>Ездовая камера</b>	-
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	-
<b>Ободная лента</b>	-
<b>Дополнительная маркировка</b>	M+S, 3PMSF
<b>Количество шипов, шт. *</b>	-