

NR 202 295/75R22,5



Ширина профиля	295
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	R22,5
Категория(индекс)	M L
Тип рисунка протектора	Дорожный

Технические характеристики

Типоразмер	295/75R22,5
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая **	Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	148/145 149/146
Индекс категории скорости	M L
Индекс давления PSI	123
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Дорожный
Высота рисунка, мм	18

Максимальная скорость, км/ч	130 120
Наружный диаметр, мм.	1 020 ± 10
Ширина профиля, мм. (не более)	305
Статический радиус, мм.	479 ± 7
Масса шины, кг. (± 5%)	59.0
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3 150 3 250
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2 900 3 000
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	8.7
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	140