

# NU 301 295/80R22,5



<b>Ширина профиля</b>	295
<b>Высота профиля</b>	80
<b>Посадочный диаметр</b>	R22,5
<b>Категория(индекс)</b>	M
<b>Тип рисунка протектора</b>	Дорожный

## Технические характеристики

<b>Типоразмер</b>	295/80R22,5
<b>Ось назначения рекомендуемая</b>	Всепозиционная
<b>Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину</b>	152/148
<b>Индекс категории скорости</b>	M
<b>Индекс давления PSI</b>	125
<b>Тип конструкции</b>	Радиальная
<b>Исполнение</b>	Бескамерное
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	ЦМК
<b>Тип рисунка протектора</b>	Дорожный
<b>Высота рисунка, мм</b>	17
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	130

<b>Наружный диаметр, мм.</b>	1053± 16
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	310
<b>Статический радиус, мм.</b>	492± 7
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	63.6
<b>Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг</b>	3,550
<b>Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	3,150
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	8.8
<b>Обод рекомендуемый</b>	9.00
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	УБ
<b>Дополнительная маркировка</b>	M+S