У-2 8.25R20

Image not found or type unknown

Ширина профиля	8.25
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	дорожный

Технические характеристики

Типоразмер	8.25R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	125/122
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	71
Норма слойности	10
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный
Максимальная скорость, км/ч	100
Наружный диаметр, мм.	962 ± 14

Ширина профиля, мм. (не более)	**230**
Статический радиус, мм.	**453 ± 7**
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	**1,650**
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	**1,500**
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	**5.1**
Обод рекомендуемый	**6.5-20**
Тип вентиля бескамерной шины	**-**
Ездовая камера	**8.25-20**
Тип вентиля ездовой камеры	**ГК-115**
Ободная лента	**6.7-20**
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	**33.9**
Дополнительная маркировка	**M+S**