

# UDYL 12 R22,5



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Ширина профиля</b>         | 12    |
| <b>Посадочный диаметр</b>     | R22,5 |
| <b>Категория(индекс)</b>      | K     |
| <b>Тип рисунка протектора</b> |       |

## Технические характеристики

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Модель протекторной ленты</b> | UDYL     |
| <b>Типоразмер</b>                | 12 R22,5 |
| <b>Вид автотранспорта</b>        | Грузовой |
| <b>Ось назначения</b>            | Ведущая  |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | 152/148  |
| <b>Индекс скорости</b>           | K        |
| <b>Применение</b>                | Стройка  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Высота рисунка, мм</b>   | 17.5       |
| <b>Максимальная скорость, км/ч</b>  | 110        |
| <b>Наружный диаметр, мм.</b>  | 1 084 ± 16 |
| <b>Ширина протекторной ленты мм. (не более)</b>                                       | 220-240    |
| <b>Статический радиус, мм.</b>  | 504 ± 8    |
| <b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>   | 64         |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для одинарных колес</b>                        | 3,550      |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для сдвоенных колес</b>                        | 3,150      |
| <b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b> | 8.7        |
| <b>Дополнительная маркировка</b>  | M+S        |