


# NR 702 315/80R22.5



Ширина профиля	315
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	L
Тип рисунка протектора	Стройка

## Технические характеристики

Типоразмер!	315/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая **	Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	156/150 154/150
Индекс категории скорости	L M
Индекс давления PSI	130
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Стройка
Максимальная скорость, км/ч	120 130

<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>1088 ± 16</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>318</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>504 ± 7</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>70.5</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг</b>	<b>4 000 3 750</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка для двойных колес, кг</b>	<b>3 350 3 350</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>9.2</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>9.00</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>УБ</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>-</b>
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	<b>-</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>-</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, POR</b>
<b>Количество шипов, шт. *</b>	<b>ТУ 22.11.14-064-98358561-2020</b>