ЦМК КАМА летние шины NF 101

Грузовые шины Кама NF 101 применяются на рулевой (передней) оси магистральных грузовиков и тягачей, передвигающихся преимущественно по дорогам и трассам с твёрдым покрытием.

Описание

Грузовые шины Кама NF 101 применяются на рулевой (передней) оси магистральных грузовиков и тягачей, передвигающихся преимущественно по дорогам и трассам с твёрдым покрытием. Шины оснащены цельнометаллокордным каркасом и брекером, что значительно увеличивает грузоподъёмность и прочность конструкции.

- улучшенное сцепление с дорогой достигается за счёт дизайна протектора с дорожным типом рисунка, оснащённым шестью широкими продольными рёбрами, что увеличивает пятно контакта шины с поверхностью;

- короткий тормозной путь как на сухом, так и мокром дорожном полотне обеспечивается наличием поперечных волнообразных ламелей в рёбрах протектора;

- снижение нагрева шины даже при длительных перевозках гарантируется специальными добавками и натуральными каучуковыми смесями в составе резины шины;

- повышенная износостойкость и срок эксплуатации шины обеспечивается составом резиновой смеси протектора и металлокордной конструкцией каркаса шины;

- контроль за степенью износа протектора осуществляется без специальных приборов, с помощью специального индикатора, расположенного на протекторе;

- повышенный срок службы шины обеспечивается возможностью дополнительной нарезки рисунка протектора при его истирании.

Технические характеристики

Тип конструкции	**Радиальная**
Исполнение	**Бескамерное**
Конструкция каркаса и брекера	**ЦМК**
Условия эксплуатации	**Магистральная**
Тип вентиля бескамерной шины	**9.00**
Дополнительная маркировка	**-**
Ось назначения рекомендуемая	**Рулевая**
Ось назначения допускаемая**	**Ведущая**

Типоразмеры

R22.5		
315/70R22.5	**154/150, 152/148**	**L/M**