# ЦМК КАМА летние шины NR 101

**Грузовые шины Кама NR 101 разработаны специально для установки на ведущую (заднюю) ось тягачей и грузовиков различной грузоподъемности, которые используются для междугородных и межрегиональных перевозок, осуществляемых по магистральным трассам с твёрдым покрытием.**

# Описание

**Грузовые шины Кама NR 101 разработаны специально для установки на ведущую (заднюю) ось тягачей и грузовиков различной грузоподъемности, которые используются для междугородных и межрегиональных перевозок, осуществляемых по магистральным трассам с твёрдым покрытием. Благодаря цельнометаллическому корду в конструкции каркаса и брекера вкупе с возможностью восстановления и нарезки протектора, шины Кама NR 101 обладают значительно продлённым сроком эксплуатации.**

**- отличная проходимость шин, уверенное сцепление и отзывчивое управление обеспечиваются специальным дорожным рисунком протектора с шестью широкими рёбрами и оптимальным расположением блоков;**

**- короткий тормозной путь и комфортные акустические свойства шины достигаются за счёт использования специальных компонентов в составе резиновой смеси;**

**- высокая грузоподъёмность и увеличенный срок эксплуатации шины достигаются за счёт специальной сверхпрочной конструкции каркаса шины;**

**- контроль за процессом износа протектора происходит с помощью специального индикатора, позволяющего отслеживать остаточную глубину протектора;**

**- увеличенный срок эксплуатации гарантируется возможностью донарезки протектора, а также повторной наварки протектора при отсутствии повреждений и деформаций каркаса.**

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип конструкции** | **Радиальная** |
| **Исполнение** | **Бескамерное** |
| **Конструкция каркаса и брекера** | **ЦМК** |
| **Условия эксплуатации** | **Магистральная** |
| **Тип вентиля бескамерной шины** | **9.00** |
| **Дополнительная маркировка** | **-** |
| **Ось назначения рекомендуемая** | **Ведущая** |
| **Ось назначения допускаемая**** | **Рулевая** |

# Типоразмеры

| **R22.5** | | |
|---|---|---|
| **315/70R22.5** | **154/150,152/148** | **L/M** |