

# Грузовые летние шины КАМА-УРАЛ



Грузовые комбинированные шины КАМА "Урал" используются для установки на грузовики, чья эксплуатация проходит в самых сложных условиях.

## Описание

Грузовые комбинированные шины КАМА "Урал" используются для установки на грузовики, чья эксплуатация проходит в самых сложных условиях. Эти шины на Урал отличаются повышенной ходимостью и надёжностью благодаря усиленному каркасу и необычному протекторному рисунку. Радиальная конструкция и прочный состав резины делают модель востребованной для различных условий эксплуатации. Кроме того, резина Урал от КАМА по габаритным размерам идентична шинам 14.00-20.

- оптимальные тягово-сцепные показатели при езде по любому дорожному покрытию обеспечиваются агрессивным стреловидным рисунком протектора с массивными блоками, благодаря чему грязевая резина на Урал 4320 и другие модели доступна для использования в тяжёлых условиях;
- улучшенное сцепление даже с самой ненадёжной дорогой достигается за счёт острых кромок блоков протектора, выступающих в качестве грунтозацепов;
- отличное самоочищение колеса и повышенная устойчивость при движении гарантируется большим расстоянием между блоками протектора, что подтверждает высокое качество, которым отличаются шины Урал от КАМА;
- повышенная эластичность покрышки, способность к быстрому восстановлению и уменьшению нагрузки на подвеску обеспечиваются специальным составом резиновой смеси.

Для удобства клиентов есть возможность купить резину на Урал в различных типоразмерах, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи. Модель сочетает в себе надёжность, износостойкость и универсальность, поэтому

остаётся востребованной среди владельцев тяжёлой техники. Купить продукцию можно в Москве, Московской области и других городах России, а также на официальном сайте ООО ТД КАМА.

# Технические характеристики

Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Тип вентиля бескамерной шин	-
Дополнительная маркировка	M+S, POR

# Типоразмеры

R20		
390/95R20J156	156	J
390/95R20J147	147	J