ЦМК летние шины NF 702

ЦМК шины KAMA NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

Описание

ЦМК шины KAMA NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

1. Усиленные блоки рисунка протектора стойки к повреждениям, появлению трещин и надрывов в процессе эксплуатации при высоких нагрузках.

2. Надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины и высокую грузоподъемность обеспечивает прочный металлокордный каркас.

3. Высокие сцепные свойства при разгоне и торможении транспорта, высокую износостойкость и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка обеспечивает резиновая смесь протектора.

4. Высокий уровень самоочищаемости шины при движении по грязи, снежной каше и гравийным дорогам гарантирует конфигурация канавок рисунка протектора.

5. Значительно увеличить ресурс эксплуатации позволяет возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора и его донарезки.

Технические характеристики

Тип конструкции	**Радиальная**
Исполнение	**Бескамерное**
Конструкция каркаса и брекера	**ЦМК**
Условия эксплуатации	**Строика**
Тип вентиля бескамерной шины	**8.25**
Дополнительная маркировка	**-**
Ось назначения рекомендуемая	**Рулевая**
Ось назначения допускаемая**	**Ведущая**

Типоразмеры

R22.5		
13R22.5	**156/150**	**K**
315/80R22.5L	**156/150**	**L**
315/80R22.5M	**154/150**	**M**
11R22.5	**148/145**	**K**