ЦМК КАМА летние шины NR 702

ЦМК шины КАМА NR702 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

Описание

ЦМК шины КАМА NR702 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

1. Высокие тяговые свойства при движении и эффективные тормозные характеристики создают поперечные блоки рисунка протектора.

2. Усиленные элементы рисунка протектора стойки к повреждениям, появлению трещин и надрывов элементов в процессе эксплуатации при высоких нагрузках.

3. Высокие сцепные свойства при разгоне и торможении транспорта, высокую износостойкость и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка обеспечивает применяемая резиновая смесь протектора.

4. За высокий уровень самоочищаемости шины при движении по грязи, снежной каше и гравийным дорогам отвечает особая конфигурация канавок рисунка протектора.

5. Высокую грузоподъемность и надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины гарантирует прочный металлокордный каркас.

6. Значительно увеличить ресурс эксплуатации позволяет возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора и его донарезки.

Технические характеристики

Тип конструкции	**Радиальная**
Исполнение	**Бескамерное**
Конструкция каркаса и брекера	**ЦМК**
Условия эксплуатации	**Строика**
Тип вентиля бескамерной шины	**8.25**
Дополнительная маркировка	**-**
Ось назначения рекомендуемая	**Ведущая**
Ось назначения допускаемая**	**Рулевая**

Типоразмеры

R22.5		
11R22.5	**148/145**	**K**
13R22.5	**156/151**	**K**
315/80R22.5	**156/150,154/150**	**L/M**