

ЦМК летние шины NR 702



ЦМК шины КАМА NR702 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

Описание

ЦМК шины КАМА NR702 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

1. Высокие тяговые свойства при движении и эффективные тормозные характеристики создают поперечные блоки рисунка протектора.
2. Усиленные элементы рисунка протектора стойки к повреждениям, появлению трещин и надрывов элементов в процессе эксплуатации при высоких нагрузках.
3. Высокие сцепные свойства при разгоне и торможении транспорта, высокую износостойкость и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка обеспечивает применяемая резиновая смесь протектора.
4. За высокий уровень самоочищаемости шины при движении по грязи, снежной каше и гравийным дорогам отвечает особая конфигурация канавок рисунка протектора.
5. Высокую грузоподъемность и надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины гарантирует прочный металлокордный каркас.

6. Значительно увеличить ресурс эксплуатации позволяет возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора и его донарезки.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Строика
Тип вентиля бескамерной шины	8.25
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая**	Рулевая

Типоразмеры

R22.5		
11R22.5	148/145	K
13R22.5	156/151	K
315/80R22.5L	156/150	L
315/80R22.5M	154/150	M