ЦМК летние шины NU 901

Грузовые шины KAMA NU 901 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

Описание

Грузовые шины KAMA NU 901 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Шина – радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

Технические характеристики

Тип конструкции	**Радиальная**
Исполнение	**Камерное**
Конструкция каркаса и брекера	**ЦМК**
Условия эксплуатации	**Стройка**
Тип вентиля бескамерной шины	**6.50**
Дополнительная маркировка	**6.7-20**
Ось назначения рекомендуемая	**Всепозиционная**
Ось назначения допускаемая**	**-**

Типоразмеры

R20		
8.25R20	**133/131**	**K**
9.00R20	**144/142**	**K**