ЦМК КАМА летние шины NU 901



Грузовые шины КАМА NU 901 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

Описание

Грузовые шины KAMA NU 901 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Шина - радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	цмк
Условия эксплуатации	Стройка
Тип вентиля бескамерной шины	6.50
Дополнительная маркировка	6.7-20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая**	-

Типоразмеры

R20		
8.25R20	133/131	K
9.00R20	144/142	K