ЦМК КАМА летние шины NU 903

Грузовые шины КАМА NU 903 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

Описание

Грузовые шины КАМА NU 903 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Шина – радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

Технические характеристики

Тип конструкции	**Радиальная**
Исполнение	**Камерное**
Конструкция каркаса и брекера	**ЦМК**
Условия эксплуатации	**Стройка**
Тип вентиля бескамерной шины	**7.50**
Дополнительная маркировка	**7.7-20**
Ось назначения рекомендуемая	**Всепозиционная**
Ось назначения допускаемая**	**-**

Типоразмеры

R20		
10.00R20	**149/146**	**K**