

# КАМА-208 185/60R14



<b>Ширина профиля</b>	<b>185</b>
<b>Высота профиля</b>	<b>60</b>
<b>Посадочный диаметр</b>	<b>14</b>
<b>Категория(индекс)</b>	<b>H</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>дорожный</b>

## Технические характеристики

<b>Типоразмер</b>	<b>185/60R14</b>
<b>Индексы несущей способности и категории скорости</b>	<b>82 H</b>
<b>Тип конструкции</b>	<b>радиальная</b>
<b>Исполнение</b>	<b>бескамерное</b>
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	<b>комбинированная</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>дорожный</b>
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>210</b>
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>578 ± 6</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>189</b>

<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>264 ± 3</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>7.1</b>
<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>475</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>2.5</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>5 1/2 J</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>УК-13М</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>ЛК-35-11,7</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>-</b>
<b>Количество шипов, шт.</b>	<b>-</b>