

# КАМА EURO-519

## 185/60R14



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля         | 185             |
| Высота профиля         | 60              |
| Посадочный диаметр     | 14              |
| Категория(индекс)      | T               |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

## Технические характеристики

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                      | 185/60R14       |
| Индекс несущей способности и категории скорости | 82 T            |
| Тип конструкции                                 | радиальная      |
| Исполнение                                      | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                   | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                          | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                     | 190             |
| Наружный диаметр, мм.                           | 580 ± 9         |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 189        |
| Статический радиус, мм.                                             | 267 ± 4    |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 7.4        |
| Максимальная нагрузка, кг                                           | 475        |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 5 1/2 J    |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт.                                               | 112        |