# КАМА-421 6L-12

| | |
|---|---|
| **Ширина профиля** | **6L** |
| **Посадочный диаметр** | **12** |
| **Категория(индекс)** | **A6** |
| **Тип рисунка протектора** | **Повышенной проходимости** |

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Норма слойности** | **2** |
| **Индекс несущей способности** | **44** |
| **Индекс категории скорости** | **A6** |
| **Тип конструкции** | **Диагональная** |
| **Исполнение** | **Камерное** |
| **Конструкция каркаса и брекера** | **Текстильная** |
| **Тип рисунка протектора** | **Повышенной проходимости** |
| **Максимальная скорость, км** | **30** |
| **Наружний диаметр, мм** | **570 ± 9** |

| | |
|---|---|
| **Ширина профиля, мм** | **155** |
| **Статический радиус, мм** | **267 ± 7** |
| **Максимальная нагрузка, кг** | **160** |
| **Внутренее давление, кПа** | **100** |
| **Обод рекомендуемый** | **5 JA** |
| **Ездовая камера** | **6-12** |
| **Тип вентиля камеры** | **ЛК-35-16,5** |
| **Ободная лента** | **-** |
| **Нормативная документация** | **ГОСТ 7463-2003** |