

# O-40БМ 9.00R20



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 9.00          |
| Посадочный диаметр     | 20            |
| Категория(индекс)      | J             |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

## Технические характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Индекс несущей способности    | 140/137         |
| Индекс категории скорости     | J               |
| Индекс давления PSI           | 105             |
| Норма слойности               | 14              |
| Тип конструкции               | радиальная      |
| Исполнение                    | камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора        | универсальный   |
| Максимальная скорость, км     | 100             |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Наружний диаметр, мм                          | 1 018 ± 15           |
| Ширина профиля, мм                            | 262                  |
| Статический радиус, мм                        | 475 ± 7              |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 2500                 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 2300                 |
| Внутреннее давление                           | 7.4                  |
| Обод рекомендуемый                            | 7.0-20               |
| Ездовая камера                                | 9.00-20              |
| Тип вентиля камеры                            | ГК-135               |
| Ободная лента                                 | 6.7-20               |
| Дополнительная маркировка                     | M+S                  |
| Нормативная документация                      | ТУ 2521-050-00148990 |