

# КАМА-310 10.00R20



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 10.00         |
| Посадочный диаметр     | 20            |
| Категория(индекс)      | K             |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

## Технические характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Индекс несущей способности    | 146/143         |
| Индекс категории скорости     | K               |
| Индекс давления PSI           | 116             |
| Норма слойности               | 16              |
| Тип конструкции               | радиальная      |
| Исполнение                    | камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора        | универсальный   |
| Максимальная скорость, км     | 110             |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Наружный диаметр, мм                          | 1052 ± 16    |
| Ширина профиля, мм                            | 275          |
| Статический радиус, мм                        | 491 ± 7      |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 3000         |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 2725         |
| Внутреннее давление                           | 8.2          |
| Обод рекомендуемый                            | 7.5-20       |
| Ездовая камера                                | 10.00-20     |
| Тип вентиля камеры                            | ГК-145       |
| Ободная лента                                 | 7.7-20       |
| Дополнительная маркировка                     | M+S          |
| Нормативная документация                      | ГОСТ 5513-97 |