

ИД-П284 500/70-20 (1200x500-508)F156



| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Ширина профиля | 500 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 20 |
| Категория(индекс) | F |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Индекс несущей способности | 156 |
| Индекс категории скорости | F |
| Индекс давления PSI | 75 |
| Норма слойности | 16 |
| Тип конструкции | диагональная |
| Исполнение | камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

| | |
|--|---------------------------|
| Максимальная скорость, км | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 1185 ± 15 |
| Ширина профиля, мм | 475 |
| Статический радиус, мм | 548 ± 10 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 4000 |
| Внутреннее давление | 5.3 |
| Обод рекомендуемый | 514-400 (400Г-508) |
| Ездовая камера | 1200x500-508 |
| Тип вентиля камеры | PK-5A-145 |
| Ободная лента | 475-508 |
| Дополнительная маркировка | M+S, POR |
| Нормативная документация | ТУ 38.604-11-51-96 |