

# И-П184-1 1220х400-533



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 1220х400                |
| Посадочный диаметр     | 20                      |
| Категория(индекс)      | G                       |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Индекс несущей способности    | 141                     |
| Индекс категории скорости     | G                       |
| Индекс давления PSI           | 45                      |
| Норма слойности               | 10                      |
| Тип конструкции               | диагональная            |
| Исполнение                    | камерное                |
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная             |
| Тип рисунка протектора        | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км     | 90                      |
| Наружный диаметр, мм          | 1200 ± 15               |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Ширина профиля, мм                            | 418               |
| Статический радиус, мм                        | 560 ± 7           |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 2610\2668         |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | -                 |
| Внутреннее давление                           | 3,2\3,5           |
| Обод рекомендуемый                            | 533-310 (310-533) |
| Ездовая камера                                | 1220x400-533      |
| Тип вентиля камеры                            | PK-5-165          |
| Ободная лента                                 | 340-533           |
| Дополнительная маркировка                     | M+S, POR          |
| Нормативная документация                      | ТУ 38.104326-90   |