

# KAMA АСТ 800/70R38D



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ширина профиля         | 800 |
| Высота профиля         | 70  |
| Посадочный диаметр     | 38  |
| Категория(индекс)      | D   |
| Тип рисунка протектора |     |

## Технические характеристики

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Индекс несущей способности     | 178                     |
| Индекс категории скорости      | D                       |
| Тип конструкции                | Радиальная              |
| Исполнение                     | бескамерное             |
| Конструкция каркаса и брекера  | Комбинированная         |
| Тип рисунка протектора         | Повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км      | 65                      |
| Наружный диаметр, мм.          | 2085 ± 31               |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 798                     |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Статический радиус, мм.                                         | 959 ± 14                 |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                          | 264,2                    |
| Максимально допустимая нагрузка, кг                             | 7500                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кПа | 240                      |
| Обод рекомендуемый                                              | DW25B                    |
| Нормативный документ                                            | ТУ 22.11.14-316-98358561 |