

# КАМА АТТ 710/70R42



|                        |      |
|------------------------|------|
| Ширина профиля         | 710  |
| Высота профиля         | 70   |
| Посадочный диаметр     | 42   |
| Категория(индекс)      | D/A8 |
| Тип рисунка протектора |      |

## Технические характеристики

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Норма слойности               | -                       |
| Индекс несущей способности    | 173/176                 |
| Индекс категории скорости     | D/A8                    |
| Тип конструкции               | Радиальная              |
| Исполнение                    | Безкамерная             |
| Конструкция каркаса и брекера | Комбинированная         |
| Тип рисунка протектора        | Повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км     | 65/40                   |
| Наружный диаметр, мм          | 2 081 ± 20              |
| Ширина профиля, мм            | 716                     |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Статический радиус, мм</b>    | <b>930 ± 14</b>                 |
| <b>Максимальная нагрузка, кг</b> | <b>6500*/7100*</b>              |
| <b>Внутреннее давление, кПа</b>  | <b>240</b>                      |
| <b>Обод рекомендуемый</b>        | <b>DW23B</b>                    |
| <b>Ездовая камера</b>            | <b>-</b>                        |
| <b>Тип вентиля камеры</b>        | <b>ТК</b>                       |
| <b>Ободная лента</b>             | <b>-</b>                        |
| <b>Нормативная документация</b>  | <b>ТУ 22.11.14-227-98358561</b> |